

Bedienungsanleitung Plattenbelichter

Anwendung:

Der Plattenbelichter ist dafür da, um Platten zu belichten. Hier finden Sie einige Merkmale:

1) Ausgezeichnete Perspektiven mit starken Licht Maschinenkörper. Augen und Haut werden durch das geschlossene Metallgehäuse, das verhindert das UV-Licht entweicht, geschützt.

2) Sobald der einmal Vacuum gesaugt hat, kann der gesamte Prozess der Belichtung automatisch beendet werden. Einfach zu bedienen und in der Lage, die Produktivität gleichzeitig zu erhöhen.

3) Modell: LT - 280

Lichtquelle: UV-Licht

Lampenleistung : 6 * 8W

Expositionsdauer: 0-5,5 min

Gewicht (kg): 5

Max. Belichtungsbereich (mm): 260 * 210

Maschinenabmessung (mm): 300 * 290 * 75

Verpackungsgröße (mm): 320 * 310 * 90

Stromversorgung: 220 V

Anweisung:

Solarplatte besteht aus 3 Schichten:

1- Eine Stahl oder Kunststoffträgerplatte

- Die lichtempfindliche Polymerschicht, die den Eindruck bildet. Dies ist die Schicht, die es erhärtet, und UV-Licht ausgesetzt wird.

- Eine Deckfolie. Diese schützt die Platte und wird vor der Belichtung entfernt.

Hier ist ein kurzer Überblick über den Prozess:

1 Entfernen Sie die Schutzfolie.

2; Das Kunstwerk, auf einer Overhead-Transparenz-Film wird auf der Oberseite der Platte gelegt. Die schwarzen Bereiche werden in der Grafik blockieren das UV-Licht und die Platte wird unbelichtet bleiben, die klaren Bereiche werden UV-Licht durchlassen und diese unter der Platte härten.

3, Legen Sie die Platte in warmem Wasser und waschen Sie die Weichteile der Platte.

4. Trocknen Sie die Platte.